

MODÈLE CLASSIC[®]

***Candélabre en fonte modèle CLASSIC[®] et
Bouquets CLASSIC[®], flambeau central et
Luminaire modèle PALACE[®].***

Réf. 1005/602F/1101HP/E.E.

Fiche technique :

*** Candélabre :**

• Candélabre en fonte composé de trois parties : base, fût, et flambeau central ; tournés et surfacés de façon à obtenir un assemblage parfait, les différentes parties sont fixées par des vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913.

• Branchement : Le candélabre est doté d'une porte de visite située sur la base d'une mesure de : 20 x 15 cm fixée avec une chaîne de protection et fermant avec une vis à tête cylindrique réduite à six pans creux DIN6912.

• Peinture : Une couche intérieure et extérieure d'imprimure de phosphate de zinc d'une excellente résistance à la corrosion et peint avec deux couches de finition noire ou couleur selon le choix du client.

*** Console :**

En fonte d'aluminium d'une saillie de 730 mm.

***Luminaire modèle PALACE[®] :**

• Constitution : Le corps de la lanterne en aluminium abrite le diffuseur en polyéthylène opale anti-vandalisme et résistant aux UV, à sa base un étrier en motif végétal y est soudé, le toit basculant en forme de dôme est en polyéthylène noir, orné de deux couronnes dorées.

• Montage : Le luminaire est fourni entièrement assemblé.

• Finition : Le corps en aluminium grenailé, phosphaté et thermolaqué avec une peinture polyester résistante aux UV.

• Fixation : Un écrou en laiton permet la fixation du luminaire au candélabre.

• Branchement : Une rainure est prévue pour un passage discret du câble d'alimentation.

• Puissance : Le luminaire est fourni avec une platine qui peut recevoir des équipements électriques d'une puissance maximale de **250 W**.

***Hauteur totale du candélabre avec luminaire : 5.17 m.**



Accessibilité aux équipements électriques
par la couronne supérieure

Accessibilité à la lampe
Sans outillage



Base de fixation